



山东省国产涉及饮用水卫生安全产品
卫生许可批件

共 4 页 第 1 页

产品名称	三芯泉牌 SXQ-FQSN-A 型反渗透水处理设备
产品类别	水质处理器
产品规格或型号	SXQ-FQSN-A、SXQ-FQSN-B、SXQ-FQSN-PRO、 SXQ-FQSN-PROMAX、SXQ-FQSW-A、SXQ-FQSW-PRO、 SXQ-FQSW-PROMAX、SXQ-FQSW-B、SXQ-ROSW-A、SXQ-ROSW-B
申请单位	宝鸡三芯环保科技股份有限公司
申请单位地址	陕西省宝鸡市高新开发区大道 60 号（和协大道）60 号楼 1 单元 1209 号
实际生产企业	山东好景节能设备有限公司
实际生产企业地址	山东省济南市济阳区回河街道陶瓷厂路西延 9 号好景工业园 888-8 号
审批结论	经审核，该产品符合《生活饮用水卫生监督管理办法》的有关规定，现予批准。
批准文号	鲁卫水字（2026）第 A009 号
批准日期	2026 年 03 月 16 日
批件有效期	截至 2030 年 03 月 15 日

产品技术信息	【产品说明】 三芯泉牌反渗透水处理设备将市政自来水经过熔喷滤芯（5 μm）、压缩活性炭滤芯、反渗透膜（RO 膜）、颗粒活性炭滤芯、烧结活性炭棒组件过滤，最后经紫外线消毒器进行消毒处理，去除自来水中的泥沙、藻类、有机质、矿物质等。经过设备处理后，出水水质符合《生活饮用水水质处理器卫生安全与功能评价规范—反渗透处理装置》（2001）的要求，该产品符合《生活饮用水水质处理器卫生安全与功能评价规范—反渗透处理装置》（2001）的要求。 主要参数：见附件※ 【主要成份或部件】 熔喷滤芯（5 μm）、压缩活性炭滤芯组件、聚丙烯滤瓶、反渗透膜、聚丙烯膜壳、颗粒活性炭滤芯、饮水机不锈钢储水容器、烧结活性炭棒组件、PE 塑料软管、紫外线消毒器、不锈钢波纹管、接头、增压泵、电磁阀、电源适配器等。详细内容见附件。※ 【使用范围】 进水水质：市政自来水； 出水水质：符合《生活饮用水水质处理器卫生安全与功能评价规范—反渗透处理装置》（2001）的有关规定。 进水水温：5—40℃；进水压力：0.1-0.4MPa；工作压力：0.4-0.6MPa※ 【注意事项】 根据说明书的规定，定期更换滤芯。※
备注	1. 如果存在多个生产企业的，应分别注明每个实际生产企业的名称和地址。 2. 本批件只对与所载明内容（包括名称、类别、规格、申请单位、企业、附件内容等）一致的产品有效，且必须在本批件注明的实际生产企业生产。 3. 批准时仅对其所申报材料对应产品的卫生安全性进行了审核，未对其所宣传的功能和其他质量问题进行评价。 4. 需要备注的其他内容。

请于批件有效期届满 30 个工作日之前提出延续申请。

二〇二六年三月十六日





山东省国产涉及饮用水卫生安全产品 卫生许可批件

共 4 页 第 3 页

附件：

【主要参数】

型号	净水流量 (L/min)	额定总净水量 (L)	进水压力 (MPa)	工作压力 (MPa)
SXQ-FQSN-A	2.1	15000	0.1-0.4	0.4-0.6
SXQ-FQSN-B	2.1	15000	0.1-0.4	0.4-0.6
SXQ-FQSN-PRO	2.1	15000	0.1-0.4	0.4-0.6
SXQ-FQSN-PROMAX	2.1	15000	0.1-0.4	0.4-0.6
SXQ-FQSW-A	2.1	15000	0.1-0.4	0.4-0.6
SXQ-FQSW-PRO	2.1	15000	0.1-0.4	0.4-0.6
SXQ-FQSW-PROMAX	2.1	15000	0.1-0.4	0.4-0.6
SXQ-FQSW-B	2.1	15000	0.1-0.4	0.4-0.6
SXQ-ROSW-A	2.1	15000	0.1-0.4	0.4-0.6
SXQ-ROSW-B	2.1	15000	0.1-0.4	0.4-0.6

【主要成份或部件】

部 件 型 号	熔滤芯 (5 μm)	压缩活 性炭滤 芯组件	聚丙烯 滤瓶	反渗透膜	聚丙烯 膜壳	颗粒活性炭滤 芯	饮水机 不锈钢 储水容 器	烧结合性炭棒 组件	PE 塑料 软管	紫外线 杀菌消 毒器	不锈钢 波纹管	接头
SXQ-FQSN-A	Φ 62mm*1508mm (20 英寸); 1 个	CT020 2 个	ST 3 个	直径76.2mm, 长度330.2mm 1 支	ST 1 个	Φ64mm× L311mm 1 个	60L 1 个	Φ64mm× L311mm 2 个	TU-2 型 TU-3 型 若干	UVC-G- C-480 1 个	DN15 mm 若干	ST 若干
SXQ-FQSN-B	Φ 62mm*1508mm (20 英寸); 1 个	CT020 2 个	ST 3 个	直径76.2mm, 长度330.2mm 1 支	ST 1 个	Φ64mm× L311mm 1 个	60L 1 个	Φ64mm× L311mm 2 个	TU-2 型 TU-3 型 若干	UVC-G- C-480 1 个	DN15 mm 若干	ST 若干
SXQ-FQSN-PRO	Φ 62mm*1508mm (20 英寸); 1 个	CT020 2 个	ST 3 个	直径76.2mm, 长度330.2mm 1 支	ST 1 个	Φ64mm× L311mm 1 个	60L 1 个	Φ64mm× L311mm 2 个	TU-2 型 TU-3 型 若干	UVC-G- C-480 1 个	DN15 mm 若干	ST 若干
SXQ-FQSN-PRO MAX	Φ 62mm*1508mm (20 英寸); 1 个	CT020 2 个	ST 3 个	直径76.2mm, 长度330.2mm 1 支	ST 1 个	Φ64mm× L311mm 1 个	60L 1 个	Φ64mm× L311mm 2 个	TU-2 型 TU-3 型 若干	UVC-G- C-480 1 个	DN15 mm 若干	ST 若干
SXQ-FQSW-A	Φ 62mm*1508mm (20 英寸); 1 个	CT020 2 个	ST 3 个	直径76.2mm, 长度330.2mm 1 支	ST 1 个	Φ64mm× L311mm 1 个	60L 1 个	Φ64mm× L311mm 2 个	TU-2 型 TU-3 型 若干	UVC-G- C-480 1 个	DN15 mm 若干	ST 若干
SXQ-FQSW-PRO	Φ 62mm*1508mm (20 英寸); 1 个	CT020 2 个	ST 3 个	直径76.2mm, 长度330.2mm 1 支	ST 1 个	Φ64mm× L311mm 1 个	60L 1 个	Φ64mm× L311mm 2 个	TU-2 型 TU-3 型 若干	UVC-G- C-480 1 个	DN15 mm 若干	ST 若干
SXQ-FQSW-PRO MAX	Φ 62mm*1508mm (20 英寸); 1 个	CT020 2 个	ST 3 个	直径76.2mm, 长度330.2mm 1 支	ST 1 个	Φ64mm× L311mm 1 个	60L 1 个	Φ64mm× L311mm 2 个	TU-2 型 TU-3 型 若干	UVC-G- C-480 1 个	DN15 mm 若干	ST 若干
SXQ-FQSW-B	Φ 62mm*1508mm (20 英寸); 1 个	CT020 2 个	ST 3 个	直径76.2mm, 长度330.2mm 1 支	ST 1 个	Φ64mm× L311mm 1 个	60L 1 个	Φ64mm× L311mm 2 个	TU-2 型 TU-3 型 若干	UVC-G- C-480 1 个	DN15 mm 若干	ST 若干
SXQ-ROSW-A	Φ 62mm*1508mm (20 英寸); 1 个	CT020 2 个	ST 3 个	直径76.2mm, 长度330.2mm 1 支	ST 1 个	Φ64mm× L311mm 1 个	60L 1 个	Φ64mm× L311mm 2 个	TU-2 型 TU-3 型 若干	UVC-G- C-480 1 个	DN15 mm 若干	ST 若干
SXQ-ROSW-B	Φ 62mm*1508mm (20 英寸); 1 个	CT020 2 个	ST 3 个	直径76.2mm, 长度330.2mm 1 支	ST 1 个	Φ64mm× L311mm 1 个	60L 1 个	Φ64mm× L311mm 2 个	TU-2 型 TU-3 型 若干	UVC-G- C-480 1 个	DN15 mm 若干	ST 若干

二〇二六年三月十六日

